

**LIFELINE LT**

Egenskaber	Standart	Data
Type af gulvbelægning		PVC-fri gulvbelægning
Materiale		Enomer: består af 80% naturlige mineraler / 20% bindemiddel (polymer)
Anvendelsesområde	EN 685	Klasse 43
Tykkelse	EN 428	2,0 mm
Slidlag		Ionomer
Vægt	EN 430	3,4 kg/m ²
Størrelse	EN 427	914,4 x 101,6 mm
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl - s1
Emision	FLEC	M1
Restindtryk	EN 433	< 0,05 mm
Dimensions stabilitet	EN 434	< 0,2 %
Stølhjuls belastning	EN 425	Godkendt
Modstand mod slidtage	EN 434	Gruppe T < 2,0 mm ³
Farveægthed	EN 105 - B02	7
Friktion	EN 13893	> 0,3
Fleksibilitet	EN 435	20 mm
Elektrisk opladning	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)
Trinlydsdæmpning	ISO 140 - 6	Δ Lw ca 3 dB
Trinlydsdæmpning	ISO 717 - 4	Δ Lw ca 3 dB
Gulvvarme		Ja, max 27 ° C
Modstand mod cigarretglød	EN 1399	4 (5 bedst)
Kemikalie resistens		Udemærket
Bakterie resistens		Udemærket

Symboler



Monterings- og vedligeholdelsesråd findes på www.ehrenborg.se
Lyse farver øger behovet for rengøring