

Tekniske informationer

Silent Energy DS

Art.nr. 408.292



Produkt Højt fyldt med naturligt stenmel og yderst fleksibel bane på basis af termoplastiske polymerer og med ensidigt metalbelagt folie.

- Egenskaber**
- Lyddæmpende underlag til svømmende, hårde gulvbelægninger
 - Høj materialetæthed
 - Optimale trinstøjværdier kombineret med en enestående rumstøjforbedring
 - Meget god trykstabilitet
 - Optimal ved gulvvarme
 - Energibesparende

Tekniske data	Materialetykkelse:	1,5 mm
	Arealvægt:	ca. 2,4 kg/m ² (+/- 0,1 kg/m ²)
	Rumvægt:	ca. 1.700 kg/m ³
	Varmemodstand:	ca. 0,004 m ² K/W
	Gulvvarme:	Velegnet under parket og laminatgulv
	Trinstøjsforbedring: (DIN EN ISO 140-717)	op til 21 dB
	Rumstøjsforbedring: (IHD-Std W431/DIN 45631)	34%
	Kontinuerlig trykstabilitet: (DIN EN 826)	>10 t/m ²
	Mål:	7,4 m x 0,75 m
	Rulleindhold:	5,55 m ²
	Palleindhold:	299,7 m ² (54 ruller)
	Emballage:	Ruller enkeltvist i folie med indlægsseddel
	SD-værdi:	> 200 m
Brandklasse uden øverste lag: (DIN EN 13501-1)	Efl sundhedsmæssig ufarligt i tilfælde af brand	

- Miljø**
- emissionssvag
 - PVC- og bitumenfri
 - kan recycles

- Montering**
- Monteres med aluminiumsiden opad
 - Let og støvfri tilskæring
 - Monteres tæt stød mod stød
 - Limning af stød med aluminiumklæbestrimmel

Disse tekniske informationer skal kun betragtes som oplysning og bygger på vores nuværende viden. Oplysningerne er ingen retslig garanti for det beskrevne produkts egenskaber.