

# Garant

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING

**KAN  
SELV**

LÆGNING AF  
**TRÆGULV MED**  
CLICK-SYSTEM

**GØR-DET-SELV - SÅDAN!**

# LÆGNING AF TRÆGULV ME



## Trægulve med click-system

Trægulve med click-system lægges som svømmende gulv - dvs. at det ikke er fæstnet til underlaget, og du hverken skal ikke bruge lim, søm eller skruer til at samle gulvet.

Beregn hvordan bredden af rummet og hvordan bredden på bræddet passer sammen ift. rummet størrelse og døre, når gulvet lægges i sin fulde bredde. Det anbefales, at sidste række (modsatte side af hvor du starter) har en mini-mumbredde 6-8 cm.

De 2 første rækker er altid de sværeste at lægge, indtil du får taget på det.

Læs derfor altid produktvejledningen i god tid inden du starter. På den måde kan du være på forkant med evt. problemstillinger og have anskaffet dig de nødvendige materialer og redskaber.

# ED CLICK-SYSTEM



**1.** Start i et hjørne og arbejd fra venstre mod højre. Låserillen skal vende ud mod rummet.

Hold en afstand til væggene på minimum 8 mm. Brug afstandsklodser til dette.



**2.** Næste gulvbrædde vinkles på første bræddes kortende og klikkes roligt på plads. Fortsæt og skær sidste brædde til i rækken, så det passer med en afstand til væggen på minimum 8 mm.



**3.** Start med at lægge det overskydende bræddestykke fra rækken før som første brædde i den nye række. Husk at samlingerne i gulvet altid skal være forskudt med minimum 50 cm for at stabilisere gulvet.

# LÆGNING AF TRÆGULV ME



**4.** Gulvbræddet vinkles på den foregående række, samtidig med at bræddet skubbes fremad og trykkes ned og placeres oven på en gulkile.



**5.** Bræddet slås på plads med en slagklods. Vær opmærksom på at bræddet ikke er vinklet for højt, da dette kan ødelægge kanten på langsiden. Derfor skal du bruge gulkiler, så brædderne er let vinklede.



**6.** Tryk det næste gulvbrædde mod det første bræddes kortende i en vinkel, og læg det i samme niveau.

# ED CLICK-SYSTEM



**7.** Placer bræddet ud for det forrige og slå det på plads med slagklodsen. Placer en kile under bræddet.



**8.** Når hele rækken er færdig, fjernes kilerne, og rækken trykkes helt ned. Brædderne skal muligvis have nogle få slag på langsiderne med slagklodsen for at være låst helt på plads i forrige række.

# EKSEMPLER TRÆGULV MED



Eg Torino - 1-stavs lamelparket



Ask Nybro - 1 stavs lamelparket



Ask Malmø - 2-stavs lamelparket



Eg Montana - 1-stavs lamelparket

# ED CLICK-SYSTEM



# LÆGNING AF TRÆGULV MED CLICK-SYSTEM

Denne vejledning er tænkt som inspiration og guide til dit gør-det-selv-projekt.

Husk **altid** at læse vejledningen, der følger med produktet, inden du går igang. Garant kan ikke gøres ansvarlig for det arbejde, du selv udfører i dit hjem.

Vær opmærksom på at der kan være forskel på brug af materiale, alt afhængig af i hvilket rum, du skal bruge det.

Du kan altid få professionel vejledning i din Garant butik - læs mere på [www.garant.nu](http://www.garant.nu)

Der tages højde for trykfejl.

**Garant**  
FOR GULVE OG GARDINER

**GØR-DET-SELV - SÅDAN!**