



LIFELINE CS

Egenskaber	Standard	Data
Type af gulvbelægning		PVC-fri gulvbelægning
Materiale		Enomer: består af 80% naturlige mineraler / 20% bindemiddel (polymer)
Anvendelsesområde	EN 685	Klasse 43
Tykkelse	EN 428	2,0 mm
Slidlag		Ionomer
Vægt	EN 430	3,2 kg/m ²
Rulle længde	EN 426	10 - 25 m
Bredde	EN 426	145 cm
Brandklasse	EN 13501-1	Cfl - s1
Emission	FLEC	M1
Restindtryk	EN 433	< 0,05 mm
Dimensions stabilitet	EN 434	< 0,2 %
Stolhjuls belastning	EN 425	Godkendt
Modstand mod slidtage	EN 434	Gruppe T < 2,0 mm ³
Farveægthed	EN 105 - B02	7
Friktion	EN 13893	> 0,3
Fleksibilitet	EN 435	20 mm
Elektrisk opladning	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)
Trækstyrke svejsetråd	EN 684	> 400 N/50 mm
Trinlydsdæmpning	ISO 140 - 6	Δ Lw ca 3 dB
Trinlydsdæmpning	ISO 717 - 4	Δ Lw ca 3 dB
Gulvvarme		Ja, max 27 ° C
Modstand mod cigaretglød	EN 1399	4 (5 bedst)
Kemikalie resistens		Udemærket
Bakterie resistens		Udemærket

Symboler



Monterings- og vedligeholdelsesråd findes på www.ehrenborg.se
 Lyse farver øger behovet for rengøring